TRAVI HEB



CARICHI NETTI UNIFORMEMENTE RIPARTITI (σ=16 Kg/mm²)
SERVIZIO TAGLIO, FORO

PROFILO - spessore in mm						Peso	Sez.	Wx	Jx	DISTANZA FRA GLI APPOGGI IN METRI													
HEB	h	b	a	e	r	Kg/ml	cm²	cm³	cm⁴	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	100	100	6,0	10,0	12,0	20,04	26,0	90	450	11500	5719	3779	2798	2202	1798								
120	120	120	6,5	11,0	12,0	26,70	34,0	144	864	18405	9163	6064	4501	3553	2912	2446							
140	140	140	7,0	12,0	12,0	33,70	43,0	216	1509	27614	13757	9115	6777	5361	4406	3714	3186						
160	160	160	8,0	13,0	15,0	42,60	54,3	311	2492	39765	19819	13142	9782	7749	6379	5389	4636	4040	3555				
180	180	180	8,5	14,0	15,0	51,20	65,3	426	3831	54477	27162	18022	13427	10650	8781	7413	6406	5598	4941	4394			
200	200	200	9,0	15,0	18,0	61,30	78,1	570	5696	72899	36357	24136	17995	14286	11792	9994	8630	7555	6683	5958	5344		
220	220	220	9,5	16,0	18,0	71,50	91,0	736	8091	94137	46961	31188	23266	18484	15272	12958	11204	9824	8706	7778	6993	6317	
240	240	240	10,0	17,0	21,0	83,20	106,0	938	11259	119981	59866	39772	29683	23597	19511	16570	14342	12592	11174	10000	9007	8154	7411
260	260	260	10,0	17,5	24,0	93,00	118,0	1150	14919	147107	73414	48788	36428	28975	23975	20378	17656	15519	13790	12359	11151	10114	9212
280	280	280	10,5	18,0	24,0	103,00	131,0	1380	19270	176537	88114	58571	43748	34813	28822	24513	21256	18700	16634	14925	13484	12249	11175
300	300	300	11,0	19,0	27,0	117,00	149,0	1680	25166	214923	107286	71329	53292	42423	35138	29901	25944	22840	20334	18262	16516	15021	13722
320	320	300	11,5	20,5	27,0	127,00	161,0	1930	30823	246913	123266	81966	61252	48773	40411	34402	29864	26306	23434	21061	19063	17352	15868
340	340	300	12,0	21,5	27,0	134,00	171,0	2160	36656	276346	137972	91758	68584	54626	45276	38559	33488	29514	26308	23661	21432	19526	17873
360	360	300	12,5	22,5	27,0	142,00	181,0	2400	43193	307058	153316	101974	76232	60730	50348	42892	37264	32855	29300	26365	23896	21785	19955
400	400	300	13,5	24,0	27,0	155,00	198,0	2880	57680	368485	184010	122415	91540	72953	60510	51578	44840	39565	35314	31808	28860	26342	24161
450	450	300	14,0	26,0	27,0	171,00	218,0	3550	79887	454229	226858	150954	112916	90025	74707	63717	55432	48950	43730	39428	35815	32731	30063
500	500	300	14,5	28,0	27,0	187,00	239,0	4290	107176	548933	274186	182479	136532	108889	90398	77137	67144	59330	53042	47863	43516	39809	36605
550	550	300	15,0	29,0	27,0	199,00	254,0	4970	136691	635961	317682	211456	158244	126237	104833	89487	77928	69993	61626	55644	50625	46348	42654
600	600	300	15,5	30,0	27,0	212,00	270,0	5700	171041	729388	364376	242564	181552	144860	120328	102745	89504	79159	70840	63995	58256	53367	49146
650	650	300	16,0	31,0	27,0	225,00	286,0	6480	210616	829215	414270	275805	206460	164763	136890	116916	101880	90135	80694	72929	66420	60878	56096
700	700	300	17,0	32,0	27,0	241,00	306,0	7340	256888	939279	469278	312450	233916	186699	155141	132530	115512	102222	91542	82760	75401	69138	63735
800	800	300	17,5	33,0	30,0	262,00	334,0	8980	359083	1149178	574196	382361	286312	228578	190001	162372	141584	125358	112324	101613	92643	85012	78435
900	900	300	18,5	35,0	30,0	291,00	371,0	10980	494065	1405149	702138	467607	350196	279633	282494	198740	173352	153541	137634	124506	113628	104238	96315
1000	1000	300	19,0	36,0	30,0	314,00	400,0	12890	644748	1649606	824332	549031	411224	328414	283103	233505	203728	180498	161852	146539	133725	122835	113455
Distanza in metri									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

N.B. : Le linee inclinate indicano le frecce sotto carico - A = 1/200; B = 1/500; C = 1/1000 della luce fra gli appoggi